

## Mobil Chiller KM 100



### Egenskaper

- 100kW kjølekapasitet v/ 7°C, 12°C og 32°C
- Free Cooling kjøle drift
- Opp til 85 % energisparing ved vinterdrift
- Opp til 30 % energibesparelser ved helårsdrift
- Turtallsregulerte vifter
- Integrert sirkulasjonspumpe og ekspansjon
- 2-trinns kjølekapasitet regulering
- 300l buffertank

## Spesifikasjoner

Kjølekapasitet 7°C, 12°C og 35°C utendørs temperatur	kW	98/70 (FC +5°C)
Dimensjoner, inkludert transportrammer	mm	3738 x 1210 x 2227
Vekt (transport)	kg	1250 (1150)
Ytelsesnivåer		0 / 50 / 100 %
Kjølemiddel		R410A
Kompressorer		2 x rull
Adaptor flyt / retur	inch	2
Trykkfall fordampner	kPa	123 ved Free Cooling
Pumpekapasitet vann	m <sup>3</sup> /h	19 / 230 mWs
Elektrisk input	kW	50.5
Strømforbruk	A	88
Elektrisk mater	V/Hz/Ph	400 / 50 / 3 (3P + PE)
Elektrisk tilkobling		Plug CEE 125A 5P
Lydtrykksnivå på 10 m sammenlignet med kondensator	db(A)	53
Kvantitet vann	m <sup>3</sup> /h	19
Maksimalt arbeidstrykk	bar	10

Forbehold om tekniske endringer