

## Mobil Chiller KM 150



### Egenskaber

- 150kW kølekapacitet ved 7°C, 12°C og 32°C
- Hastighedsregulerede blæsere
- Integreret cirkulationspumpe og ekspansion
- 2-trins regulering af kølekapacitet
- 500l buffertank
- Forstærket beskyttelsesramme
- Overholder maskinstandard EN 292-1E2
- Opfylder direktivet om trykbærende udstyr EN 378-1-2:2002

## Specifikationer

Kølekapacitet 7°C, 12°C og 35°C udendørstemperatur	kW	145
Mål	mm	4050 x 1340 x 2350
Vægt (transport)	kg	1660 (1160)
Præstationsniveauer		0 / 60 / 100 %
Kølemiddel		R410A
Kompressorer		2 x rulle
Adapter VL / RL	tommer	3
Tryktab fordampere	kPa	43
Pumpekapacitet vand	m <sup>3</sup> /h	25
Elektrisk indgang	kW	71,2
Strømforbrug	A	124,5
Elektrisk foder	V/Hz/Ph	400/50/3 (3P + PE)
Elektrisk tilslutning		Stik CEE 125A (3P + N + PE)
Lydtrykniveau ved 10 m i forhold til kondensator	db(A)	57
Mængde vand	m <sup>3</sup> /h	24.8
Maksimalt arbejdstryk	bar	10

Der tages forbehold for tekniske ændringer