

Mobil Chiller KM 150



Egenskaper

- 150kW kjølekapasitet v/ 7°C, 12°C og 32°C
- Turtallsregulerte vifter
- Integrert sirkulasjonspumpe og ekspansjon
- 2-trinns kjølekapasitet regulering
- 500l buffertank
- Forsterket beskyttelsesramme
- Samsvarer med maskinstandard EN 292-1E2
- Oppfyller direktivet om trykkutstyr EN 378-1-2:2002

Spesifikasjoner

Kjølekapasitet 7°C, 12°C og 35°C utendørs temperatur	kW	145
Dimensjoner	mm	4050 x 1340 x 2350
Vekt (transport)	kg	1660 (1160)
Ytelsesnivåer		0 / 60 / 100 %
Kjølemiddel		R410A
Kompressorer		2 x rull
Adaptor VL / RL	inch	3
Trykkfall fordamper	kPa	43
Pumpekapasitet vann	m ³ /h	25
Elektrisk input	kW	71.2
Strømforbruk	A	124.5
Elektrisk mater	V/Hz/Ph	400 / 50 / 3 (3P + PE)
Elektrisk tilkobling		Plug CEE 125A (3P + N + PE)
Lydtrykksnivå på 10 m sammenlignet med kondensator	db(A)	57
Kvantitet vann	m ³ /h	24.8
Maksimalt arbeidstrykk	bar	10

Forbehold om tekniske endringer