

Mobil Chiller KM 20



Egenskaber

- 20kW kølekapacitet ved 7°C, 12°C og 32°C
- Reguleret blæserhastighed
- Integreret cirkulationspumpe
- 60 l buffertank
- Overholder maskinstandard EN 292-1E2
- Opfylder direktivet om trykbærende udstyr EN378-1-2:2002
- Ekspansionsbeholder
- Vagt på kondensatoren

Specifikationer

Kølekapacitet 7°C, 12°C og 35°C udendørstemperatur	kW	20
Mål	mm	2250 x 1050 x 1650
Vægt (transport)	kg	430 (370)
Præstationsniveauer		0-100 %
Kølemiddel		R410A
Kompressorer		Rulle
Adapter med flyt/retur	tommer	2
Tryktab fordampner	kPa	29
Elektrisk indgang	kW	3.6
Strømforbrug	A	10.4
Elektrisk foder	V/Hz/Ph	400/50/3 (3P + PE)
Elektrisk tilslutning		Stik CEE 32A (3P + N + PE)
Lydtrykniveau ved 10 m i forhold til kondensator	db(A)	47
Mængde vand	m ³ /h	3.5
Maksimalt arbejdstryk	bar	10

Der tages forbehold for tekniske ændringer