

Mobil Chiller KM 20



Egenskaper

- 20kW kjølekapasitet v/ 7°C, 12°C og 32°C
- Regulert viftehastighet
- Integrrert sirkulasjonspumpe
- 60 l buffertank
- Samsvarer med maskinstandard EN 292-1E2
- Oppfyller direktivet om trykkutstyr EN 378-1-2:2002
- Ekspansjonskar
- Vakt på kondensatoren

Spesifikasjoner

Kjølekapasitet 7°C, 12°C og 35°C utendørs temperatur	kW	20
Dimensjoner	mm	2250 x 1050 x 1650
Vekt (transport)	kg	430 (370)
Ytelsesnivåer		0-100 %
Kjølemiddel		R410A
Kompressorer		Rull
Adaptor med flyt/retur	inch	2
Trykkfall fordampere	kPa	29
Elektrisk input	kW	3.6
Strømforbruk	A	10.4
Elektrisk mater	V/Hz/Ph	400 / 50 / 3 (3P + PE)
Elektrisk tilkobling		Plug CEE 32A (3P + N + PE)
Lydtrykksnivå på 10 m sammenlignet med kondensator	db(A)	47
Kvantitet vann	m ³ /h	3.5
Maksimalt arbeidstrykk	bar	10

Forbehold om tekniske endringer