

Mobil Chiller KM 200



Egenskaper

- 200kW kjølekapasitet v/ 7°C, 12°C og 32°C
- Turtallsregulerte vifter
- Integrert sirkulasjonspumpe og ekspansjon
- 2 kretser (redundans)
- 4-trinns kjølekapasitet regulering
- 500l buffertank

Spesifikasjoner

Kjølekapasitet 7°C, 12°C og 35°C utendørs temperatur	kW	200
Dimensjoner	mm	4220 x 2370 x 2430
Vekt (transport)	kg	2070 (1570)
Ytelsesnivåer		4 steg
Kjølemiddel		R410A
Kompressorer		2 x rull
Adaptor flyt / retur	inch	3
Trykkfall fordampner	kPa	39
Pumpekapasitet vann	m ³ /h	34.6
Elektrisk input	kW	98.1
Strømforbruk	A	170.3
Elektrisk mater	V/Hz/Ph	400 / 50 / 3 (3P + PE)
Elektrisk tilkobling		Piggterminaler M10 (3P + N + PE)
Lydtrykksnivå på 10 m sammenlignet med kondensator	db(A)	58
Kvantitet vann	m ³ /h	33.3
Maksimalt arbeidstrykk	bar	6

Forbehold om tekniske endringer