

## Chiller KM 50 Cool BI



### Egenskaper

- 50kW kjølekapasitet v/ 7°C, 12°C og 32°C
- Turtallsregulerte vifter
- Integrert sirkulasjonspumpe og ekspansjon
- 2-trinns kjølekapasitet regulering
- Samsvarer med maskinstandard EN 292-1E2
- Oppfyller direktivet om trykkutstyr EN 378-1-2:2002

## Spesifikasjoner

Kjølekapasitet 7°C, 12°C og 35°C utendørs temperatur	kW	50
Dimensjoner	mm	1955x 1123x 1954
Vekt (transport)	kg	620(600)
Ytelsesnivåer		0-100 %
Kjølemiddel		R410A
Kompressorer		2 x rull
Adaptor med flyt/retur	inch	1 1/2
Trykkfall fordampner	kPa	38
Pumpekapasitet vann	m <sup>3</sup> /h	15
Elektrisk input	kW	26.6
Strømforbruk	A	51.1
Elektrisk mater	V/Hz/Ph	400 / 50 / 3 (3P + PE)
Elektrisk tilkobling		Plug CEE 63A (3P + N + PE)
Lydtrykksnivå på 10 m sammenlignet med kondensator	db(A)	47
Kvantitet vann	m <sup>3</sup> /h	9.1
Maksimalt arbeidstrykk	bar	6

Forbehold om tekniske endringer