

## Chiller KM 50 Cool BI



### Egenskaber

- 50kW kølekapacitet ved 7°C, 12°C og 32°C
- Hastighedsregulerede blæsere
- Integreret cirkulationspumpe og ekspansion
- 2-trins regulering af kølekapacitet
- Overholder maskinstandard EN 292-1E2
- Opfylder direktivet om trykbærende udstyr EN 378-1-2:2002

## Specifikationer

Kølekapacitet 7°C, 12°C og 35°C udendørstemperatur	kW	50
Mål	mm	1955 x 1123 x 1954
Vægt (transport)	kg	620(600)
Præstationsniveauer		0-100 %
Kølemiddel		R410A
Kompressorer		2 x rulle
Adapter med flyt/retur	tommer	1 1/2
Tryktab fordampner	kPa	38
Pumpekapacitet vand	m <sup>3</sup> /h	15
Elektrisk indgang	kW	26.6
Strømforbrug	A	51,1
Elektrisk foder	V/Hz/Ph	400/50/3 (3P + PE)
Elektrisk tilslutning		Stik CEE 63A (3P + N + PE)
Lydtrykniveau ved 10 m i forhold til kondensator	db(A)	47
Mængde vand	m <sup>3</sup> /h	9.1
Maksimalt arbejdstryk	bar	6

Der tages forbehold for tekniske ændringer