

Mobil Chiller KM 520



Egenskaber

- 520kW kølekapacitet ved 7°C, 12°C og 32°C
- Hastighedsregulerede blæsere
- Integrerede cirkulationspumper med variabel hastighed
- 2 kredsløb (redundans)
- Overholder maskinstandard EN 292-1E2
- Opfylder direktivet om trykbærende udstyr EN 378-1-2:2002

Specifikationer

Kølekapacitet 7°C, 12°C og 35°C udendørstemperatur	kW	519
Mål	mm	4100 x 2400 x 2350
Vægt (transport)	kg	4580 (4230)
Præstationsniveauer		Variabel (12,5 – 100 %)
Kølemiddel		R134a
Kompressorer		2 x skrue
Adapter flyt/retur	tommer	4
Tryktab fordampere	kPa	50
Pumpekapacitet vand	m ³ /h	om. 90 / 20-21 mWS
Elektrisk indgang	kW	om. 160
Strømforbrug	A	380
Elektrisk foder	V/Hz/Ph	400/50/3
Elektrisk tilslutning		Kabelstik M10
Lydtrykniveau ved 10 m i forhold til kondensator	db(A)	63
Mængde vand	m ³ /h	85
Maksimalt arbejdstryk	bar	6

Der tages forbehold for tekniske ændringer