

Mobil Chiller KM 75



Egenskaber

- 75kW kølekapacitet ved 7°C, 12°C og 32°C
- Hastighedsregulerede blæsere
- Integreret cirkulationspumpe og ekspansion
- 2-trins regulering af kølekapacitet
- 200l buffertank
- Overholder maskinstandard EN 292-1E2
- Opfylder direktivet om trykbærende udstyr EN 378-1-2:2002

Specifikationer

Kølekapacitet 7°C, 12°C og 35°C udendørstemperatur	kW	75
Mål	mm	3150 x 1280 x 2070
Vægt (transport)	kg	880 (680)
Præstationsniveauer		0/50/100 %
Kølemiddel		R410A
Kompressorer		2 x rulle
Adapter med flyt/retur	tommer	2
Tryktab fordampner	kPa	29
Pumpekapacitet vand	m ³ /h	15.6
Elektrisk indgang	kW	37,6
Strømforbrug	A	70,3
Elektrisk foder	V/Hz/Ph	400/50/3 (3P + PE)
Elektrisk tilslutning		Stik CEE 125A (3P + N + PE)
Lydtrykniveau ved 10 m i forhold til kondensator	db(A)	49
Mængde vand	m ³ /h	12.9
Maksimalt arbejdstryk	bar	6

Der tages forbehold for tekniske ændringer