

## Dampkedel DM 1200



DM 1200 er en industriedel, der er fleksibel og klar til øjeblikkelig og uafhængig brug. Dampkedlen er udstyret med fødepumper, lagertank til fødevand og Weishaupt dobbeltbrænder, som kan fyres med enten olie eller naturgas. Vi kan også inkludere et eksternt tankanlæg og vandrensningsanlæg.

### Egenskaber

- 600-1200 kg/t
- Kompakt design i 20 fod. beholder
- Udstyret med LPG eller Bio oliebrænder
- Integreret feed pumpe
- Flexibel slangeforbindelse, op til 16 bar
- Særligt velegnet til langtidsleje

## Specifikationer

<b>Effekt</b>	kg/t	600 – 1200
<b>Mål L x B x H</b>	mm	6050 x 2450 x 2880
<b>Transportvægt</b>	kg	8000
<b>Medium</b>		Damp
<b>Tryk SV</b>	bar	Op til 16 bar med slanger, fra 16 kun med hård rørstang
<b>Boiler justerbart spektrum</b>	bar	4,5 – 14
<b>Trykreduktion</b>	bar	0,2 – 17
<b>Maksimalt tryk</b>	bar	14
<b>Fuel</b>		Biolie eller LPG
<b>Sikkerhed</b>		TRD 604 / 24h / EN 12953
<b>Frostbeskyttelse</b>		Ja
<b>Fjernbetjening</b>		Valgfri
<b>Forbindelse</b>		CEE 32A 5 poler / 400V
<b>Rør</b>		Stål
<b>Fleksibelt tilslutningskabel</b>		Hvilket er påkrævet
<b>Tilslutning til kondensvand</b>	tommer	1-2
<b>Damp</b>		DN 80 / PN 40 Flange
<b>Blow-down</b>		DN 25 / PN 40 Flange

Der tages forbehold for tekniske ændringer