

Dampkedel DM 2000



DM 2000 er en industriedel, der er fleksibel og klar til øjeblikkelig og uafhængig brug. Dampkedlen er udstyret med fødepumper, lagertank til fødevand og Weishaupt brændstofbrænder, som kan fyres med olie. Om nødvendigt kan et internt vandbehandlingsanlæg også anvendes.

Vi kan levere fleksible dampslanger til hurtig installation.

Ejendomme

- 100-2000 kg/t
- Standard 6 – 11 bar
- Kompakt design i 25 fod. beholder
- Integreret feed pumpe
- Flexibel slangeforbindelse, op til 16 bar
- Særligt velegnet til langtidsleje

Specifikationer

Effekt	kg/t	100 – 2000
Mål L x B x H	mm	8000 x 2550 x 2774
Transportvægt	kg	11.000
Medium		Damp
Tryk SV	bar	Justerbar til 12 bar
Boiler justerbart spektrum	bar	6-11.1
Trykreduktion	bar	0,2 – 12
Maksimalt tryk	bar	12
Fuel		Olie
Sikkerhed		Europæisk direktiv 97/23/EF (PED)
Frostbeskyttelse		Ja
Fjernbetjening		Valgfrit/alarm
Forbindelse		CEE 16A 5 poler / 400V
Rør		Stål
Fleksibelt tilslutningskabel		Påkrævet
Tilslutning til kondensvand		DN32/ PN16 Flange
Damp		DN 65 / PN 16 Flange
Blow-down		DN 40 / PN 16 Flange

Der tages forbehold for tekniske ændringer