

Dampkedel DM 600



DM 600 er en industriedel, der er fleksibel og klar til øjeblikkelig og uafhængig brug. Dampkedlen er udstyret med fødepumper, lagertank til fødevand og Weishaupt dobbeltbrænder, som kan fyres med enten olie eller naturgas. Vi kan også inkludere et eksternt tankanlæg og vandrensningsanlæg.

Egenskaber

- 400-600 kg/t
- Kompakt design i 20 fod. beholder
- Udstyret med en dual-fuel brænder
- Integreret feed pumpe
- Flexibel slangeforbindelse, op til 16 bar
- Særligt velegnet til langtidsleje

Specifikationer

| | | |
|-------------------------------------|--------|---|
| Effekt | kg/t | 400 – 600 |
| Mål L x B x H | mm | 6050 x 2450 x 2880 |
| Transportvægt | kg | 8000 |
| Medium | | Damp |
| Tryk SV | bar | Op til 16 bar med slanger, fra 16 kun med hård rørstang |
| Boiler justerbart spektrum | bar | 4,5 – 14 |
| Trykreduktion | bar | 0,2 – 17 |
| Maksimalt tryk | bar | 14 |
| Fuel | | Biolie eller LPG |
| Sikkerhed | | TRD 604 / 24h / EN 12953 |
| Frostbeskyttelse | | Ja |
| Fjernbetjening | | Valgfri |
| Forbindelse | | CEE 32A 5 poler / 400V |
| Rør | | Stål |
| Fleksibelt tilslutningskabel | | Påkrævet |
| Tilslutning til kondensvand | tommer | 1-2 |
| Damp | | DN 80 / PN 40 Flange |
| Blow-down | | DN 25 / PN 40 Flange |

Der tages forbehold for tekniske ændringer