

## Heatmobil HM 150



### Egenskaper

- 85 til 150kW varmekapasitet
- Varme 90/70°C
- Varmt vann 60/45°C
- Mobil, kompakt, klar for umiddelbar operasjon
- Optimal drift med sideklaff
- Integrert varmtvannsgenerator
- Blandet varmekrets
- Rustfritt stålrør
- Integrert Security Tank System
- Fleksible distribusjonsalternativer
- Valgfri GSM feilmelding

## Spesifikasjoner

|  |                   |   |
|--|-------------------|---|
| Varmekapasitet                                   | kW                | 85 – 150                                  |
| Dimensjoner (inkludert hengerfeste)<br>L x B x H | mm                | 4500 x 2100 x 2300                        |
| Vekt (uten Bio-Olje og/eller vann)               | kg                | ca. 1500                                  |
| Medium   | °C                | Varme 90 / 70°C, prosessvann<br>60 / 45°C |
| Sikkerhet  | bar               | Varme 3 bar, prosessvann 10<br>bar        |
| Sirkulasjon                                      |                   | Ja  |
| Flow   | m <sup>3</sup> /h | 6.5: 6-7 mWS                              |
| Varmtvannskapasitet 45°C                         | l/h               | 2580                                      |
| Ekspansjon                                       | Liter             | 140                                       |
| Intern fyringsoljetank                           | Liter             | 720                                       |
| Brennbart materiale                              |                   | Fyringsolje (mulighet for<br>naturgass)   |
| Frostbeskyttelse                                 |                   | Ja  |
| Fjernstyring                                     |                   | Valgfritt                                 |
| Tilkobling                                       | A / V             | 16A / 230V                                |
| Pipesystem                                       |                   | Rustfritt stål                            |
| Tilkobling tur/retur                             | inch              | 2   |
| Sanitær tilkoblingsdyse KW / WW /<br>sirkulering | inch              | 2 / 2 / 1                                 |

Forbehold om tekniske endringer