

## Heatmobil HM 350



### Egenskaper

- 285 til 350kW varmekapasitet
- Varme 90/70°C
- Varmt vann 60/45°C
- Mobil, kompakt, klar for umiddelbar operasjon
- Integrert varmtvannsgenerator
- Blandet varmekrets
- Integrert Security Tank System
- Fleksible distribusjonsalternativer

## Spesifikasjoner

Varmekapasitet	kW	285 – 350
Dimensjoner (inkludert hengerfeste) L x B x H	mm	5200 x 2450 x 2700
Vekt (uten fyringsolje og/eller vann)	kg	ca. 2500
Medium	°C	Varme 90 / 70°C, prosessvann 60 / 45°C
Sikkerhet	bar	Varme 3 bar/4 bar, prosessvann 10 bar
Sirkulasjon		Ja
Leveringsdata fra hovedpumpe	m <sup>3</sup> /k	15: 8-10 mWS
Varmtvannskapasitet 45°C	l/h	8800
Ekspansjon	Liter	280
Intern fyringsoljetank	Liter	1500
Brennbart materiale		Fyringsolje (mulighet for naturgass)
Frostbeskyttelse		Ja
Fjernstyring		Valgfritt
Strøm	A / V	CEE 16A 5 poler / 400V
Pipesystem		Rustfritt stål
Tilkobling	inch	2 ½
Sanitær tilkobling KW / WW / sirkulering	inch	2 / 2 / 1

Forbehold om tekniske endringer