

Heatmobil HM 700



Egenskaper

- 610 til 700kW varmekapasitet
- Varme 90/70°C
- Mobil, kompakt, klar for umiddelbar operasjon
- Integrert varmtvannsgenerator
- Blandet varmekrets
- Integrert Security Tank System
- Fleksible distribusjonsalternativer
- GSM modul er valgbart

Spesifikasjoner

Varmekapasitet	kW	610 – 700
Dimensjoner (inkludert hengerfeste) L x B x H	mm	6000 x 2450 x 2800
Vekt (uten fyringsolje og/eller vann)	kg	ca. 3500
Medium	°C	Varme 90 / 70°C, prosessvann 60 / 45°C
Sikkerhet	bar	Varme 3 bar/6 bar, prosessvann 10 bar
Sirkulasjon		Ja
Flow	m ³ /h	30: 12-14 mWS
Varmtvannskapasitet 45°C	l/h	Valgfri
Ekspansjon	Liter	400 L automat
Intern fyringsoljetank	Liter	1000
Brennbart materiale		Fyringsolje (mulighet for naturgass)
Frostbeskyttelse		Ja
Fjernstyring		Valgfritt
Tilkobling	A / V	CEE 32A 5 poler / 400V
Pipesystem		Rustfritt stål
Tilkobling tur/retur	inch	2 ½

Forbehold om tekniske endringer