

Luftvarmer AH 100



Takket være montering på en robust sækkevogn er Luftvarmeren AH 100 hurtigt installeret og er meget fleksibel i brug. Systemet styres af en termostat monteret på enheden. I forbindelse med Systemdistribution CD 25 luftvarmeren kan også bruges som en del af en større varmegruppe. Perfekt til større lagerbygninger, eller til tørring af større bygninger.

Egenskaber

- 102 kW ved 70/65°C
- Kan bruges til tørretjenester / bygningstørring eller opvarmningsarrangementer
- Klar til brug
- Monteret på en sækkevogn
- Nem at installere selv
- Afspærringsventil
- Termostatstyret

Specifikationer

Termostat		Ja
Mål L x B x H	mm	1200 x 480 x 1150
Vægt	kg	115
Effektivitet 1. trin	kW	86 kW (ved 75/65°C luftindtagstemp. +5°C, udgangstemp. +44°C)
Effektivitet 2. trin	kW	102 kW (ved 75/65°C luftindtagstemp. +5°C, udgangstemp. +41°C)
Motorkapacitetsniveau 1/2 (3 x 400V)	kW	0,36 / 0,53
Strømforbrugsniveau 1/2 (3 x 400V)	A	0,62 / 1,0
Strømsik	A / V	CEE 16A 5 poler / 400V
Trin		2
Rækkevidde 1/2	M	22/32
Støjniveau 1/2	db(A)	57/61 db (A) ved 5 meter, rumstørrelse 1500 m ³
Flow 1/2	m ³ /h	6150 / 7960

Der tages forbehold for tekniske ændringer