

Luftvarmer AH 100



Takket være installasjon på en robust sekke-tralle er Luftvarmeren AH 100 raskt installert og er svært fleksibel i bruk. Systemet styres av en termostat montert på enheten. I forbindelse med Systemfordeling CD 25 kan luftvarmeren også brukes som en del av en større oppvarmingsgruppe. Perfekt til større lagerhaller, eller til tørking av større bygg.

Egenskaper

- 102 kW ved 70/65°C
- Kan brukes til tørketjenester / byggtørking eller oppvarming av arrangementer
- Klar til bruk
- Montert på sekke-tralle
- Lett å installere selv
- Avstengingsventil
- Termostatstyrt

Spesifikasjoner

Termostat		Ja
Dimensjoner L x B x H	mm	1200 x 480 x 1150
Vekt	kg	115
Effektivitet 1. trinn	kW	86 kW (ved 75/65°C luftinntakstemp. +5°C, avgitt temp. +44°C)
Effektivitet 2. trinn	kW	102 kW (ved 75/65°C luftinntakstemp. +5°C, avgitt temp. +41°C)
Motorkapasitet nivå 1/2 (3 x 400V)	kW	0.36 / 0.53
Strømforbruk nivå 1/2 (3 x 400V)	A	0.62 / 1.0
Strøm kontakt	A / V	CEE 16A 5 poler / 400V
Trinn		2
Rekkevidde 1/2	M	22 / 32
Støynivå 1/2	db(A)	57/61 db (A) ved 5 meter, romstørrelse 1500 m ³
Flow 1/2	m ³ /h	6150 / 7960

Forbehold om tekniske endringer