

## Luftvarmer AH 70



Takket være installation på en robust sækkevogn er Luftvarmeren AH 70 hurtigt installeret og er meget fleksibel i brug. Systemet styres af en termostat monteret på enheden. I forbindelse med Systemdistribution CD 25 luftvarmeren kan også bruges som en del af en større varmegruppe. Perfekt til større lagerbygninger, eller til tørring af større bygninger.

### Egenskaber

- 70 kW ved 70/55°C
- Kan bruges til tørretjenester / bygningstørring eller opvarmningsarrangementer
- Klar til brug
- Monteret på en sækkevogn
- Nem at installere selv
- Afspærringsventil
- Termostatstyret

## Specifikationer

<b>Termostat</b>		Ja
<b>Mål L x B x H</b>	mm	1100 x 480 x 1150
<b>Vægt</b>	kg	100
<b>Effektivitet 1. trin</b>	kW	74 kW (ved 75/65°C luftindtagstemp. +5°C, udgangstemp. +31°C)
<b>Effektivitet 2. trin</b>	kW	84 kW (ved 75/65°C luftindtagstemp. +5°C, udgangstemp. +29°C)
<b>Motorkapacitetsniveau 1/2 (3 x 400V)</b>	kW	0,36 / 0,53
<b>Strømforsbrugsniveau 1/2 (3 x 400V)</b>	A	0,62 / 1,0
<b>Strømskik</b>	A / V	CEE 16A 5 poler / 400V
<b>Trin</b>		2
<b>Rækkevidde 1/2</b>	M	26/36
<b>Støjniveau 1/2</b>	db(A)	57/61 db (A) ved 5 meter, rumstørrelse 1500 m <sup>3</sup>
<b>Flow 1/2</b>	m <sup>3</sup> /h	6730 / 8500

Der tages forbehold for tekniske ændringer