

Luftvarmer AH 70



Takket være installasjon på en robust sekke-tralle er Luftvarmeren AH 70 raskt installert og er svært fleksibel i bruk. Systemet styres av en termostat montert på enheten. I forbindelse med Systemfordeling CD 25 kan luftvarmeren også brukes som en del av en større oppvarmingsgruppe. Perfekt til større lagerhaller, eller til tørking av større bygg.

Egenskaper

- 70 kW ved 70/55°C
- Kan brukes til tørketjenester / byggtørking eller oppvarming av arrangementer
- Klar til bruk
- Montert på sekke-tralle
- Lett å installere selv
- Avstengingsventil
- Termostatstyrt

Spesifikasjoner

Termostat		Ja
Dimensjoner L x B x H	mm	1100 x 480 x 1150
Vekt	kg	100
Effektivitet 1. trinn	kW	74 kW (ved 75/65°C luftinntakstemp. +5°C, avgitt temp. +31°C)
Effektivitet 2. trinn	kW	84 kW (ved 75/65°C luftinntakstemp. +5°C, avgitt temp. +29°C)
Motorkapasitet nivå 1/2 (3 x 400V)	kW	0.36 / 0.53
Strømforbruk nivå 1/2 (3 x 400V)	A	0.62 / 1.0
Strøm kontakt	A / V	CEE 16A 5 poler / 400V
Trinn		2
Rekkevidde 1/2	M	26 / 36
Støynivå 1/2	db(A)	57/61 db (A) ved 5 meter, romstørrelse 1500 m ³
Air flow 1/2	m ³ /h	6730 / 8500

Forbehold om tekniske endringer