

Mobil splitt KM 7 Cool



Denne kompakte enheten består av innedel og utedel, som er forbundet med glykolfylte slanger med hurtigkoblinger. En pumpe som sørger for at sirkulasjonen er installert. Innendørsenheten har høy- og lav trykksalarm, så vel som et automatisk avriming-system. Kondensatorvarmen ledes igjennom de glykolfylte slangene til utedelen. KM 7 Cool er ekstrem fleksibel og passer perfekt til kjøling av serverrom, til bruk på arrangementer og i butikker.

Egenskaper

- Kjølekapasitet kW 6.5
- 230V/1ph/50Hz (en kontakt som forsyner både innedel og utedel)
- Fleksibelt oppsett, lett å installere selv
- Mobil enhet på hjul
- Enkel å drifte, selv uten teknisk kunnskap
- 3-trinns viftehastighet
- Kjøletemperaturområde +16°C til +26°C
- 10 m ferdig vannfylt slange inkludert
- Frostbestandighet utedel til -16°C
- Innebygd luftfilter
- Innebygd sirkulasjonspumpe og kondenspumpe (maks løftehøyde 12 meter)

Spesifikasjoner

Kjølekapasitet	kW	6.5
Dimensjoner intern unit	mm	360 x 815 x 1030
Vekt intern unit	kg	86
Dimensjoner ekstern unit	mm	360 x 582 x 460
Vekt ekstern unit	kg	16.5
Kjølemiddel		R407C
Kondensatorkjøling		Vann-Glykol miks
Kompressorer		Rullende stempel
Elektrisk input	kW	2.75
Strømforbruk	A	12
Elektrisk mating	V/Hz/Ph	230 / 50 / 1 (ingen RCD)
Elektrisk tilkobling		230V

Forbehold om tekniske endringer